

KANSAI
Automation

粉体の流れを、とらえる。

マイクロ波、静電誘導等、ユニークな検出原理で
極低濃度から高濃度まで、粉の流れを確実にキャッチします。

パーティクルフローセンサ

KDS-1

ピンポイント接触検出。
ダイナミックレンジで
微粒子濃度を監視。

エレクトロダイナミック方式
粉体流量計(フローモニター)

Leak Alert 73

高濃度粉体輸送ラインの濃度を
パイプライン型プローブで測定。

エレクトロダイナミック方式
ダストモニター

Leak Alert 73

コンパクトな
コントローラー一体型で
相対濃度を測定。

マイクロウェーブ式
フローセンサ

KFD-1

非接触でフロー検出。
24GHzの威力で
ペレット1粒も見逃しません。

エレクトロダイナミック方式
ダストモニター

VIEW370

独自の測定方式で
センサへの附着に影響されずに
質量濃度を測定。

ダイナミックオパシティ方式
ダストモニター

STACK 602

1台で排ガスの
黒煙検知と
ばいじん濃度を測定。

大切なモノとココロを届けます。10年後もあなたとともに…
粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

関西オートメーション株式会社

本社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL. 06-6312-2071 FAX. 06-6314-0848

e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

<http://www.kansai-automation.co.jp>

東京支店 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

e-mail: tsales@kansai-automation.co.jp

名古屋営業所 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588

e-mail: nsales@kansai-automation.co.jp

大阪営業所 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848

e-mail: osales@kansai-automation.co.jp

九州営業所 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580

e-mail: ksales@kansai-automation.co.jp