

先端のテクノロジーで

環境対策に対応します。

ニューモデル登場！設置と設定が容易。  
モジュールを追加することにより質量濃度校正も可能。



### バックスキャッタ方式 ダストモニター

■特長

- 対向して受光器を設置する必要がなく、1機で測定可能
- 改良された分解能(<10mg/m<sup>3</sup>)で従来の光学式よりも高い信頼性
- 自動ゼロ及びスパン・チェック
- ダクト径：2m～10mまで測定可能

セルのシール方法に特殊溶接技術を採用し  
測定ガスを完全に隔離することで、セルの長寿命化を実現しました！



### ジルコニア式酸素濃度計

■特長

- 特殊シール技術によるガス完全密封セル
- 出荷時調整、取付け後すぐに計測可能
- 最小メンテナンスで機能維持
- ガスサンプリングや処理不要
- 高温MAX.1400℃まで計測可能

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

**関西オートメーション株式会社**

本社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号  
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848  
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

URL <http://www.kansai-automation.co.jp>

東京支店 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933  
e-mail: tsales@kansai-automation.co.jp  
名古屋営業所 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588  
e-mail: nsales@kansai-automation.co.jp  
大阪営業所 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848  
e-mail: osales@kansai-automation.co.jp  
九州営業所 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580  
e-mail: ksales@kansai-automation.co.jp