

先端のセンシングテクノロジーで 環境対策に寄与します。

静電誘導を応用した独自の
測定原理で高精度なばいじん濃度測定を実現!



エレクトロダイナミック方式 ダストモニター

■特長

- センサへのダスト付着の影響をほとんど受けません。
- 超高感度0.01~1,000mg/m³
- テフロン、FRP被覆製作可能
- 16チャンネルセンサ対応 (VIEW 370 PLUS)

セルのシール方法に特殊溶接技術を採用し
測定ガスを完全に隔離する事で、セルの長寿命化を実現!



ジルコニア式酸素濃度計

■特長

- 特殊シール技術によるガス完全密封セル
- 出荷時調整、取付け後すぐに計測可能
- 最小メンテナンスで機能維持
- ガスサンプリングや処理不要
- 高温MAX.1400℃まで計測可能

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

関西オートメーション株式会社

本社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

URL <http://www.kansai-automation.co.jp>

東京支店 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
e-mail: tsales@kansai-automation.co.jp
名古屋営業所 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
e-mail: nsales@kansai-automation.co.jp
大阪営業所 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
e-mail: osales@kansai-automation.co.jp
九州営業所 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
e-mail: ksales@kansai-automation.co.jp