

# ダストモニターラインナップ

プロセスに応じた、最適な測定方法を提案します！

**エレクトロ  
ダイナミック方式  
ダストモニター**

静電誘導の原理を応用し、ダスト粒子を非接触にて検出。  
高分解能でメンテナンスフリーを実現。新時代の基準型。

**VIEW 370 PLUS**

バス接続で最大16台のセンサを  
1台のコントローラで制御。

**VIEW 370**

エレクトロダイナミック方式  
ダストモニターの基本型。

**VIEW Ex800** 

ATEX 認証防爆モデル。  
危険エリアにて使用可能。

**Leak Alert 65**

コントロールユニット分離型の  
相対濃度計。

**Leak Alert 73**

バグフィルターの監視に最適。  
(相対濃度計)

**光学式  
ダストモニター**

ダストのキラメキと、受光量の比率を算出する事により  
レンズ汚れと、光軸ズレを自動補正。大口径ダクトに最適。

**ダイナミックオパシティ方式  
ダストモニター**

**STACK 602**  
φ15000mmダクトまで測定可能。  
マルチモデルはコントローラ1台で  
最大16台のセンサを制御。

**VIEW 580 / Dust Alert 480**

φ10000mmダクトまで測定可能。  
扱い易い相対濃度計。

**ニューモデル登場！**

後方散乱方式で  
設定が容易なモデル。  
バックスキャッタ方式  
ダストモニター  
**STACK 160**

検出効率の高い前方散乱方式。  
ポイント検出によりノイズの影響を受けにくい。

**フォワードライト  
スキャッタ方式  
ダストモニター**  
**QAL 181**

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

 **関西オートメーション株式会社**

本社 〒530-0056 大阪市北区兔我野町2番14号  
TEL. 06-6312-2071 ・ FAX. 06-6314-0848  
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

URL <http://www.kansai-automation.co.jp>

東京支店 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933  
e-mail: tsales@kansai-automation.co.jp

名古屋営業所 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588  
e-mail: nsales@kansai-automation.co.jp

大阪営業所 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848  
e-mail: osales@kansai-automation.co.jp

九州営業所 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580  
e-mail: ksales@kansai-automation.co.jp