

KF-805N

多点式ボールフロートスイッチ
MULTI-POINT BALL FLOAT SWITCH

KARI

カリフロートスイッチ
KARI FLOAT SWITCH



- 活用性が高く、多くの液体に使用出来る多点制御フロートスイッチ
- フロート1ヶで警報から制御まで応用出来るカリフロートスイッチ

汚水や粘性液体に最適!!

KF-805N

多点式ボールフロートスイッチ

1点制御から多点制御まで… 確実な動作で安全に検出します！

給水/排水ポンプ、モータ、電磁弁の制御
およびレベル警報用に設計された高品質フロートスイッチです。
粘性液体、スカム等浮遊物を含む汚水レベルも確実に検出します。

KARIミニフロートスイッチは、フロート内部にフロートが一方向に傾き、
浮くように埋め込まれたおもりと、マイクロスイッチ及びフロートが傾いた時
マイクロスイッチを押えるよう振り子状態に付いたおもりからなり、
フロートの傾きに対応して接点出力します。

■型式対照表

KF-805N-□

検出点数

(標準: 1~6点、オプション: 7~8点)

多点式ボールフロートスイッチ

液面計の総称



KARI


KARIミニ フロートスイッチ

KARIミニフロートスイッチ
は、KARIフロートスイッチ
を小型化したもので、特に
浄水などのレベル制御およ
び警報用に最適な高品質
フロートスイッチです。

KARIミニフロートスイッチ
は、浮力が2N≒200gと小
さいため、固形物片を含む
汚水にはKARIフロートス
イッチをご使用ください。

動作例

M2H型で
(A)フロート/ウエイト
間距離が48cmの時、
(B)中間動作点間隔は
55cmになります。



●機種別機能表

型 式	M1H	M1L	M1C
接点動作			
接点閉	■	■	■
接点開	□	□	□
線NO.	1-2	1-2	1-3 1-2

用途例


M1H=上限警報 M1L=下限警報 M1C=警報切替
※M1L・M1H・M1C用はウエイトが付きません

●機種別機能表

型 式	M2H	M2L
接点動作		
接点閉	■	■
接点開	□	□
線NO.	1-2	1-2

用途例

M2H= 排水ポンプ運転+上限警報
M2L= 給水ポンプ運転+下限警報



曲線: 中間動作点間隔。ウエイト固定位置による。

KF-805N 多点式ボールフロートスイッチ 仕様

出力接点：AC250V 3A
(抵抗負荷、KARIミニフロートスイッチ単体)
最大使用電圧：AC250V
接点定格電流：100mA～6A (KARIミニフロートスイッチ単体)
許容温度：55℃
浮力：2N (KARIミニフロートスイッチ単体)
本体材質：PVC

ケーブル材質：PVC
フロート材質：PP (PVCパッキン)
ロープ材質：PP (SUS304ワイヤー製作可)
ウエイト材質：SUS304 (PVC被覆ウエイト製作可)
取付方法：JIS10K100A相当
(オプション JIS5K100A～200A相当
または 10K125A～200A相当)


KARIフロート & KARIミニ 仕様

重量：KARIフロートスイッチ=1.1～2.0kg
KARIミニフロートスイッチ=0.5～0.9kg
接点容量：AC250V 6A DC30V 2.5A
接点構成：マイクロスイッチ、各種接点有り
接点定格電流：100mA～6A
最高使用温度：KARIフロートスイッチ=+55℃
KARIミニフロートスイッチ=+55℃
(耐熱仕様 max+70℃) も製作できます
最高使用圧力：200KPa (≒2kgf/cm²)


浮力：KARIフロートスイッチ=6N (≒600g)
KARIミニフロートスイッチ=2N (≒200g)
調整範囲：ウエイト下～フロート下=250～1200mm
フロート材質：PP (PVCパッキン)
ウエイト材質：PP (PVCパッキン)
ケーブル材質：PVC、標準9.5m
※ケーブル：テフロンも製作できます

使用例


KARIフロート & KARIミニ




●3HEによる排水制御 及び
上限警報




●3LEと1H (M1H) による排水ポンプ
交互運転制御 及び上限警報




●2H (M2H) による過水運転防止



●3LEによる吸水ポンプ制御 及び
下限警報



●2HLによるセントラルヒーティング
プラント制御



●1H (M1H), 1L (M1L) による
エンジン自動停止

Line of business

- 回転式レベルスイッチ
- 振動式レベルスイッチ
- 振子式レベルスイッチ
- 音波式レベルスイッチ
- 静電容量式レベルスイッチ
- 静電容量式近接センサ
- 静電容量式レベルメータ
- ダイヤフラム式レベルスイッチ
- チルトスイッチ
- リーク式レベルスイッチ
- マイクロウェーブ式スイッチ
- サウンディング式レベルメータ
- フロースイッチ
- 電極式レベルスイッチ
- フロート式スイッチ
- フロート式レベルメータ
- 超音波式レベルメータ
- コンベア周辺機器
- ダストモニター
- ジルコニア酸素濃度計
- レーザー式レベルメータ
- 電波式レベルメータ
- 液体濃度・濁度計
- 超音波流量計

※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

関西オートメーション株式会社

本社 〒530-0056 大阪市北区我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: info@kansai-automation.co.jp

URL <http://www.kansai-automation.co.jp>

東京支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
九州営業所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580



代理店